

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

DISQUE DIAMANT



MAÇONNERIE

DF70



Gamme Technique



Norme : EN13236



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel/ la notice d'instructions



Masque obligatoire




Gants de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Ne pas ébarber



Segments droits
Brasé - Hauteur de
segments 6 mm avec
une épaisseur de 6,4
mm



Alésage 22,23
(Autres alésage sur
demande)



Disque Spécial
Meuleuse, filaire ou
batterie

FICHE PRODUIT



www.golz.fr



DISQUE DIAMANT

Coupe optimale :



Brique





Parpaing

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Disque à segments brasés pour la réfection des joints en coupe à sec.

- Segments brasés
- Segments droit épaisseur 6,4 mm
- Hauteur de segment : 6 mm
- Vidage de tous types de joints (mortier, ciment) en briques, blocs ou parpaings
- Application : vidage de joints pour murs de briques ou parpaings
- Outil spécial pour le déjointoyage
- Disque idéal pour Meuleuse d'angle
- Diamètres : 125 mm

DF70										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
125	22,23	32	6,4	6+1	10	80 m/sec	12 250			0296 367 6125

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60