

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

DISQUE DIAMANT



MAÇONNERIE

DF70LR



Gamme Premium



Norme : EN13236



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel/ la notice d'instructions



Masque obligatoire



Gants de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Ne pas ébarber



Segments droits
Brasé - Hauteur de
segments 7 mm avec
une épaisseur de 10
mm



Alésage 22,23
(Autres alésage sur
demande)



Disque Spécial
Meuleuse, filaire ou
batterie

FICHE PRODUIT



www.golz.fr

DISQUE DIAMANT



Coupe optimale :



Brique



Parpaing

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Disque innovant pour la réfection des joints en coupe à sec. Disque à segments brasés et alternés pour la réfection des joints en coupe à sec.

- Segments brasés
- Segments alternés épaisseur 10 mm
- Hauteur de segment : 7 mm
- Vidage de tous types de joints (mortier, ciment) en briques, blocs ou parpaings
- Application : vidage de joints pour murs de briques ou parpaings
- Segments décalés pour un meilleur dégagement de la matière
- Avec segment de protection contre l'usure de la tôle
- Disque idéal pour Meuleuse d'angle
- Épaisseur importante du segment pour un travail sur toute l'épaisseur du joint et en une seule passe
- Diamètres : 125 mm

DF70LR										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
125	22,23	34	5 (10)	7,0	10+5	80 m/sec	12 250			0297 367 6125LR

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60